

N DUSTRIO

PREPARIN DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



TOST MAKİNELERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



ITML



ITMD

TOST MAKİNESİ (ITMM; ITML; ITMD)

I. MONTAJ TALİMATI

- Ağırlığını destekleyen düz ve güvenli bir yüzeyin üstüne cihazınızı yerleştiriniz.
- Fişi kolayca erişilebilir şekilde cihazı yerleştirin.

Teknik Özellikleri

Model	Power (kW)	Voltaj	Ebat (mm)
ITMM	2,5	230 V 1F+N- 2,5 Kw (12 A)	420x410x280
ITML	2,75	230 V 1F+N- 3 Kw (14 A)	460x410x280
ITMD	2+2	230 V 1F+N - 4 Kw (19 A)	560x370x260

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Tost makinesinin montaj edileceği mekanın topraklaması çok iyi yapılmalıdır.
- Cihaza elektrik sağlayacak olan kablolar en az 3x2,5 / Antigron kablo standardında olmalıdır.
- Cihazın bağlanacağı otomatik sigorta, tost makinesinin arkasında belirtilmiş olan standartlarda olmalıdır.
- Tost makinesinin Faz + Nötr + Toprak elektrik hattına bağlantısı aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

K.rengi	Faz
Mavi	Nötr
Sarı-Yeşil	Toprak

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Montaj

- Cihazın konulacağı zemin düzgün olmalıdır.

II. KULLANMA TALİMATI

1.Kullanım Amacı

- Elektrikli Tost makineleri; restoran, büfe, cafe ve buna benzer mekanlarda üretilen tüm tost çeşitlerinin üretilmesine ve pişirilmiş ürünlerin ısıtılmasına (Salamander özelliği) uygun olarak tasarlanmıştır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Cihazın güç kablosunu muhakkak suretle Otomatik Sigortaya bağlayınız.
- Cihaz, kullanım ve teknik şartlarını bilen yetkili personel tarafından kullanılmalıdır
- Pişirme yüzeyleri özel olarak dizayn edilmiş, nervürlü döküm olarak imal edilmiştir.
- Komple gövde AISI kalitesinde paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
- Cihazda; gıdalardan sızan ve kullanılan yağ, nervürler vasıtası ile toplanarak yağ toplama kabına akmaktadır, bunun sonucunda cihaz ve çevresi uzun bir süre temiz ve sağlıklı olarak kullanılabilir.
- ITMDserisi tost makinelerinde kullanılan bağımsız çift termostat ile her iki kapak ayrı ayrı olarak kullanılabilir.
- Rezistanslar paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Termostatlar 50 – 300 °C arasında çalışmaktadır

- Ürünü ilk çalıştırdığınızda izolasyon malzemesi ve ısıtıcı elemanlardan kaynaklanan bir koku oluşabilir. Bu nedenle kullanıma başlamadan önce tüm termostatları 250 0C sıcaklığa getirip ürünü 45 dakika içi boş olarak çalıştırınız.
- İlk kullanımda cihazın pişirme yüzeylerini ve gövdesini ılık sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez ile silerek temizleyiniz.
- Açma/Kapama anahtarını 1 konumuna getiriniz.
- Otomatik termostatları istenilen pişirme derecesine ayarlayınız.
- Sıcaklık pişirme derecesine ulaştığında termostat ışığı sönecektir.
- Cihazı kapatmak için termostatları "0" konumuna, anahtarları da kapalı konuma getiriniz.
- Tost makinesinin basma kapakları ayarlanabilmektedir. Arka sırt kapağının çıkarılarak, kolların bağlı bulunduğu civataların sıkılması suretiyle basma kapakları askıda kalacak (Salamander özelliği), gevşetilmesi suretiyle hafifleyerek daha kolay kullanılacaktır.
- Cihaz 300°C'a ulaştığında, yapılan işlemin türüne göre 1 – 3 dk. arasında pişirme gerçekleşecektir.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

3.1. Temizleme Talimatı

- Cihazınız her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir.
- Cihazın kullanım ömrü açısından, nemli ve sabunlu bir bezle silinmeli kesinlikle yıkanmamalıdır.

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



N'DUSTRIO