

# N'DUSTRIO

DISHWASHIN DUSTRIO



## SPREY ÜNİTELERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI



98001-3

98001-2



98001-1



## I. MONTAJ TALİMATI

- Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Kullanımı çok kolaydır.

### Teknik Özellikleri

SPREY ÜNİTELERİ					
Model	Tipi	Ara Musluklu	Su girişi	Ağırlık (Kg)	Ebat
98001-1	Tezgaha Monte	.....	Soğuk+Sıcak	3	150x440x1200
98001-2	Tezgaha Monte	Var	Soğuk+Sıcak	4,8	150x440x1200
98001-3	Duvara Monte	.....	Soğuk+Sıcak	4,5	190x420x1200
98001-4	Duvara Monte	Var	Soğuk+Sıcak	5	190x420x1200
98008-1	Tezgaha Monte	.....	Soğuk	3	190x420x1200

- Üründe eviye tipi batarya kullanılmıştır. Batarya parçaları pirinç üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliğindedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır. İç hortum EPDM kauçuk hortumdur. Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler. Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur. Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.

## I. MONTAJ BİLGİLERİ

### 1.2.1 Montaj

- Spreyin özelliğine göre çalışma tezgahına veya duvara monte edilmektedir. Kolay monte edilebilmektedir.

## II. KULLANMA TALİMATI

### 1.Kullanım Amacı

- Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama eviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır



# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul  
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



GPG

N'DUSTRIO